



SECTOR 1000

DÉCOUVREZ LE VRAI SIGNIFICATION DE L'UTILITÉ SUPÉRIEURE.

Il y a toujours du travail à faire. Garder les choses fonctionne bien et ne jamais avoir à prendre jour de congé.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- INJECTION ELECTRONIQUE DE CARBURANT
- REFROIDISSEMENT PAR LIQUIDE
- TRANSMISSION AUTOMATIQUE
- EMBRAYAGE CVT
- SUSPENSION INDÉPENDANTE AUX 4 ROUES
- LIT DUMP CARGO
- PHARES À FAISCEAU ÉLEVÉ / FAIBLE
- TRANSMISSION À 4 ROUES
- DIFFÉRENTIEL DE VERROUILLAGE
- CHOCS ASSISTES À L'AZOTE
- GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

SECTOR 1000	
TYPE DE MOTEUR	CYLINDRE V-TWIN 4 TEMPS OHC
DÉPLACEMENT DES CYLINDRES	976cc
SYSTÈME DE CARBURANT	INJECTION ÉLECTRONIQUE DE CARBURANT
REFROIDISSEMENT	LIQUIDE
TRANSMISSION	AUTOMATIQUE CVT L/H/N/R
SYSTÈME DE CONDUITE	2 ROUES MOTRICES / 4 ROUES MOTRICES
VERROUILLAGE DE DIFFÉRENTIEL	AVANT & ARRIÈRE
TRANSMISSION FINALE	ARBRE
SUSPENSION AVANT	DOUBLE A-ARM
SUSPENSION ARRIÈRE	DOUBLE A-ARM
CHOCS	HYDRAULIQUE AVEC ASSISTANCE À L'AZOTE
FREIN AVANT / ARRIÈRE	DISQUE HYDRAULIQUE À 4 ROUES
FREIN À MAIN	MÉCANIQUE
PNEUS AVANT	27 x 9-14
PNEUS ARRIÈRE	27 x 11-14
ROUES	ALUMINIUM
VÉHICULE GÉNÉRAL (L x l x H)	122.5" x 65" x 76"
BASE DE ROUE	85"
DIMENSIONS DU LIT DE CHARGEMENT (L x l x H)	37" x 48" x 11"
TYPE DE VIDANGE	HYDRAULIQUE
CAPACITÉ DE LIT DE CHARGEMENT	456 KILOGRAMS
CAPACITÉ PERSONNELLE	2
CAPACITÉ DE CARBURANT	28 LITERS
VENTILATION DU POIDS DU VÉHICULE	800 KILOGRAMS
POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE	1,158 KILOGRAMS
NOTE DE REMORQUAGE	907 KILOGRAMS
GARDE AU SOL	12.5"
INSTRUMENTATION	COMPTEUR DE VITESSE ANALOGIQUE ET TACHYMÈTRE AVEC INFORMATIONS SUR LE PILOTE LCD
TREUIL	4,500 LBS
TOIT	OUI
PARE-BRISE	2 PIÈCES
FEUX DE FREINAGE	OUI
PHARES	FAISCEAU HAUT / BAS
CLIGNOTANTS & KLAXON	OUI
DES PORTES	NOT AVAILABLE
DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE	OUI
GARANTIE	2 ANS LIMITÉ
COULEURS	CAMO, VERT, ROUGE